

VO HD

Extrémne kompaktný elektricky ovládaný zafukovací stroj pre vlákna optimalizovaný pre FTTX inštaláciu zafukovaných vlákien (EPFU) a mikro/nano káblov, od 0,8 do 6,5 mm do trubičiek od 3 do 16 mm. Plne digitálny riadiaci systém s mäkkým štartom, elektronickým zabezpečením vlákien, pamäťovými funkciami v kombinácii s výkonným motorom s tlačnou silou 200 N robí stroj veľmi flexibilným a efektívnym. Dá sa ovládať priamo z púzdra.

ZAFUKOVACÍ STROJ PRE KÁBLE

0,8 - 6,5 MM / TRUBIČKY 3-16 MM









- Elektricky ovládané. Batéria je pripojená. Voliteľné napájanie.
- Umožňuje inštaláciu do mikrotrubičiek s menším kompresorom.
- Motor sám nespotrebovávajú žiadny prúd vzduchu.
- Elektronická ochrana proti zastaveniu/prešmyknutiu do 250 ms.
- Jemná prevádzka, plynulé nastavenie tlačnej sily.
- Zobrazenie aktuálnej rýchlosti, vzdialenosti, sily a tlaku kábla.
- Max. rýchlosť: 110 m/min.
- Plynulá tlačná sila na kábel až do: 200 N.
- Nastaviteľná upínacia sila.
- Pracuje s JetLoggerom.
- Funkcia pamäte, ktorá ukladá posledné nastavenie.
- Prevádzka na batérie alebo na napájanie 110/240 V.
- Držiak na stôl/statív. Pre bezpečnú inštaláciu na pracovný stôl.
- Jetlogger. Elektronický dokumentačný systém.
- Kovové hnacie koleso pre kábel < 2,5 mm.

NOVÉ FUNKCIE!

- **Mäkký štart:** Umožňuje ešte hladší štart a chráni vlákno.
- **Pamäť:** Posledné vložené údaje, ako je sila zatlačenia, zostanú v pamäti, aj keď bude zariadenie vypnuté alebo bude potrebné vymeniť batériu.
- **Servisné informácie:** Pamäť celkového počtu vzdialeností od uvedenia stroja do prevádzky.
- **Teplota vzduchu v potrubí:** Displej zobrazujúci teplotu vzduchu vtláčaného do potrubia.



TECHNICKÉ DÁTA

-  **Batéria: 18 V**
18 V, 5Ah std Hitachi connector
-  **Maximálny tlak:**
16 Bar
-  **Tlačná sila:**
až 200 N
-  **Priemer kábla:**
0,8 - 6,5 mm
-  **Priemer trubičky:**
3 - 16 mm
-  **Hmotnosť:**
približne 2 kg
-  **Pneu prípojka:**
Std 1/4" Cejn
-  **ŠxVxH**
120x220x170 mm

VO HD

