

Obj. kód:

CFS-2: 46107-M



Séria CFS-2

Odizolovač z optických vlákien s 2 otvormi

Kompaktný dizajn s dvoma otvormi pre efektívne odizolovanie.

- Dizajn s dvoma otvormi účinne odstraňuje 1,6 až 3 mm plášť alebo 900 mikrónovú nepriepustnú vrstvu a 250 mikrónovú tlmiacu vrstvu zo 125 mikrónového holých vlákien v jednom kompaktnom nástroji.
- Všetky stieracie povrchy sú kvalitne vyrobené s presnými toleranciami, aby sa zabezpečilo čisté a hladké odizolovanie pri každom použití
- Tovársky nastavené zárezy čepele nevyžadujú žiadne nastavovanie a nepoškriabu ani nezrežú vlákno
- Kompatibilné rukoväte z termoplastického elastoméru sú ergonomicky navrhnuté tak, aby pohodlne sedeli v každej ruke, čím sa znižuje riziko zranenia v dôsledku funkcie opakovaného odizolovania

Technické údaje

Dĺžka	6,5" (165 mm)
Hmotnosť	4,2 unce (119 g)

Model	Kód #	APLIKÁCIA 1. diery	APLIKÁCIA 2. DIERY
CFS-2	46107	1,6 - 3 mm plášť ■ 600 - 900 µm tesný pufer	250 µm tlmivý povlak ■ 125 µm holé vlákno
CFS-2 900	81281	1,6 - 3 mm plášť ■ 600 - 900 µm tesný pufer	900 µm tesný tlmivý roztok a 250 µm tlmivý povlak ■ 125 µm holé vlákno