

Obj. kód:

FO 103-D-J:

80676



Séria FO 103-D

Odizolovač z optických vlákien s 2 otvormi

Kompaktný dizajn s dvoma otvormi, ktorý nevyžaduje žiadne nastavovanie.

- Dizajn s dvoma otvormi účinne odstraňuje 1,6 až 3 mm plášť alebo 900 mikrónovú nepriepustnú vrstvu a 250 mikrónovú tlmiacu vrstvu zo 125 mikrónového holého vlákna v jednom kompaktnom nástroji, ktorý je nastavený z výroby a nevyžaduje žiadne úpravy
- Vyrobené s presnými toleranciami, jeho priemerové otvory a V-otvory v čepeli umožňujú presné a čisté odizolovanie bez poškrabania alebo vrúbkovania holých vlákien
- Otočný čap, pružina a presné rukoväte s vytlačeným odkazom na odizolovanie zvyšujú funkčnosť a odolnosť náradia

Model	Kód #	Menovitý priemer	Typ modelu
FO 103-D-J	80676	1,6 - 3 mm plášť → 600 - 900 μm tesný pufer	250 μm tlmivý povlak → 125 μm holé vlákno
FO 103-D-250	80675	600 - 900 μm tesný tlmivý roztok → 250 μm tlmivý povlak	250 μm tlmivý povlak → 125 μm holé vlákno