

Obj. kód:

FO 103-T-250-J: 80677



Séria FO 103-T-250-J

Odizolovač optických vlákien s 3 otvormi

Kompaktný dizajn s tromi otvormi pre efektívne, presné a čisté odizolovanie.

- Dizajn s tromi otvormi efektívne odstraňuje 1,6 mm až 3 mm vláknité plášte a nárazníky až po 125 mikrónové holé vlákno v jednom kompaktnom nástroji, ktorý je nastavený z výroby a nevyžaduje žiadne nastavovanie
- Vyrobené s presnými toleranciami, jeho priemerové otvory a V-otvory v čepeli umožňujú presné a čisté odizolovanie bez poškrabania alebo vrúbkovania holých vlákien
- Otočný čap, pružina a presné rukoväte s vytlačeným odkazom na odizolovanie zvyšujú funkčnosť a odolnosť náradia

Technické údaje

Aplikácia 1. diery	1,6 - 3 mm plášť → 600 - 900 μm tesný pufer
Aplikácia 2. diery	600 - 900 μm tesný tlmivý roztok → 250 μm tlmivý povlak
Aplikácia 3. diery	250 μm tlmivý povlak → 125 μm holé vlákno
Dĺžka	5,375' (137 mm)
Hmotnosť	2,5 unce (71 g)