

Obj. kód: **XJTSC01587** 24x 1.25 mm
XJTSC01588 12x 1.25 mm

RetractaNet^{XS} MECHANICKÉ UKONČOVACIE TESNENIE

Mechanické tesnenie konca kábla Retractanet^{XS} sa používa na koncoch kábla Retractanet^{XS} na zabezpečenie vodotesnosti a uvoľnenia napätia v mieste vstupného portu uzáveru spoja.

Vláknové moduly Retractanet^{XS} sú uzavreté v gumovom tesniacom bloku. Pomocou kusu ohybnej hadice a dvoch hadicových svoriek je tesnenie pripojené ku káblu Retractanet^{XS}.

Tesnenia sú k dispozícii pre 12-násobné a 24-násobné 1,25 mm vláknové moduly.



Časti tesnenia



Namontované tesnenie

Vlastnosti a výhody

- 12-násobná a 24-násobná verzia dostupná pre káble s 12 vláknami
- modulov a 24 vláknových modulov.
- Pre káble RetractanetXS s priemerom kábla 15 mm
- Vodotesné IP68.
- Uvoľnenie napätia na vláknových moduloch RetractanetXS.
- Malé rozmery umožňujúce montáž do spojovacích uzáverov, nástenných krabíc atď.
- Spoľahlivé.

Obsah súpravy

- 1x gumový tesniaci blok:
- 24 x 1,25 mm alebo 12 x 1,25 mm
- 1x flexibilná trubica
- 2x hadicová svorka

Technické dáta

- Počet káblových portov: 12-násobný: 12 x 1,25 mm
24-násobný: 24 x 1,25 mm
- Uchytenie kábla 1x kábel Picoflex: 5 N
12-násobný zväzok: 50 N
24-násobný zväzok: 100N
- Maximálny priemer kábla: 15 mm
- Ponorenie do vody IP68 (bez vniknutia vody pri tlaku vodu 2 metre po dobu 7 dní)
- Oblasť použitia Vnútorne uzávery, nástenné boxy atď.
- Teplotný rozsah Preprava a skladovanie: -10°C - +50°C
Inštalácia -10°C - +50°C
Prevádzka -20°C - +60°C
- Rozmery namontované: (d) 50 mm x (š) 20 mm x (h) 31 mm

Obj. kód:

XJTSC01587 24x 1,25 mm
XJTSC01588 12x 1,25 mm