

TESNENIA VSTUPNÉHO POTRUBIA PRE KOMORY DN 500, DN 625 A DN 800

**VSTUPNÉ TESNENIA
pre rúry**
označenie

da = 32 mm	Vstupné tesnenie podľa EN 1277, materiál SBR, štandardne v prevedení hrdla na pripojenie PVC rúrky podľa EN 1401, PP rúrky podľa EN 1852 a/alebo PE rúrky podľa EN 12666	IS 32
da = 40 mm		IS 40
da = 50 mm		IS 50
da = 63 mm		IS 63
da = 75 mm		IS 75
da = 90 mm		IS 90 DN 80
da = 110 mm		IS 110 DN 100
da = 125 mm		IS 125
da = 160 mm		IS 160 DN 150
da = 180 mm		IS 180
da = 200 mm		IS 200
da = 225 mm		IS 225
da = 250 mm		IS 250
da = 315 mm		IS 315

KORUNKOVÉ VRTÁKY A VRTÁKOVÉ ADAPTÉRY
pre tesnenia
označenie

da = 32 mm (IS 32)	pre otvory na tesnenia	CS 32
da = 40 mm (IS 40)		CS 40
da = 50 mm (IS 50)		CS 50
da = 63 mm (IS 63)		CS 63
da = 75 mm (IS 75)		CS 75
da = 90 mm (IS 90)		CS 90
da = 110 mm (IS 110)		CS 110 DN 110
da = 125 mm (IS 125)		CS 125 DN 125
da = 160 mm (IS 160)		CS 160 DN 150

da = 50 mm	pre pieskutesné napojenie	CSS 50
da = 75 mm		CSS 75
da = 110 mm		CSS 110

PRÍSLUŠENSTVO

PE-element DN 625, výška 10-40 cm	E 63/40.8
Elementové tesnenie DN 625	ES 63

