

Obj. číslo: 8011-xxxx



Hydraulicky poháňaný podávač a tyč zo sklenených vlákien namontovaná na privese. Systém je mimoriadne efektívny, pri ukladaní nie je potrebné nič zdvíhať z privesu. Tento systém tiež umožňuje polozenie ľahkých káblov priamo s tyčou.

Sklolaminátové tyče Sahlin sú dostupné v rozmeroch od 6 do 11 mm. Tyč je navinutá na guľíkovom ložisku a pozinkovanom oceľovom stojane. Sklenené tyče bez stojanov sú k dispozícii ako náhradné diely.

DĹŽKA (M):	KOLESÁ:	OBJ. ČÍSLO:	Dĺžka (m)	100 m, 120 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m
100 m	bez kolies / s kolesami	8011-0100 / 8011-1100	Kolesá	S kolesami, bez kolies
120 m	bez kolies / s kolesami	8011-0120 / 8011-1120	Medzné zaťaženie (kg)	7500
150 m	bez kolies / s kolesami	8011-0150 / 8011-1150	Pevný kĺb (kg)	500
200 m	bez kolies / s kolesami	8011-0200 / 8011-1200	Vhodné pre rúry (mm)	63-150
250 m	bez kolies / s kolesami	8011-0250 / 8011-1250	Trvanlivosť tlače	+++++
300 m	bez kolies / s kolesami	8011-0300 / 8011-1300		