



Sahlins patentované tyče zo sklenených vlákien sú vynikajúcimi pomôckami pre vedenie pilotných lán v kanáloch. Ich flexibilita a hladký povrch im umožňuje ľahko prechádzať úzkymi priechodmi. Tyče sa skladajú z troch častí: vnútorný medený vodič, jadro vystužené sklenenými vláknami a vonkajší plášť vyrobený z HD polyetylénu, ktorý je hladký, pevný a odolný voči poveternostným vplyvom. Integrovaný medený vodič umožňuje jednoduché umiestnenie tyče rôznymi spôsobmi. Tyč je tiež dobrým nástrojom na kontrolu a čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí a ventilačných potrubí.

DĹŽKA (M):	TYP:	OBJ. ČÍSLO:	Hmotnosť	N/A
30 m	Lež. / stoj.	8006-0030 / 8006-2030	Dĺžka (m)	30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m
40 m	Lež. / stoj.	8006-0040 / 8006-2040	Priemer Ø	6 mm
50 m	Lež. / stoj.	8006-0050 / 8006-2050	Typ	Ležiace, stojacie
60 m	Lež. / stoj.	8006-0060 / 8006-2060	Medzné zaťaženie (kg)	2000
80 m	Lež. / stoj.	8006-0080 / 8006-2080	Pevný kĺb (kg)	230
100 m	Lež. / stoj.	8006-0100 / 8006-2100	Vhodné pre rúry (mm)	50-80
120 m	Lež. / stoj.	8006-0120 / 8006-2120		