



Hydraulicky poháňaný podávač a tyč zo sklenených vlákien namontovaná na prívese. Systém je mimoriadne efektívny, pri ukladaní nie je potrebné nič zdvíhať z prívesu. Tento systém tiež umožňuje polozenie ľahkých káblov priamo s tyčou.

Sklolaminátové tyče Sahlin sú dostupné v rozmeroch od 6 do 11 mm. Tyč je navinutá na guľíčkovom ložisku a pozinkovanom oceľovom stojane. Sklenené tyče bez stojanov sú k dispozícii ako náhradné diely.

DĹŽKA (M):	KOLESÁ:	OBJ. ČÍSLO:	Dĺžka (m)	30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 150 m
30 m	bez kolies / s kolesami	8009-0030 / 8009-1030	Kolesá	Bez kolies, s kolieskami
40 m	bez kolies / s kolesami	8009-0040 / 8009-1040	Medzné zaťaženie (kg)	4500
50 m	bez kolies / s kolesami	8009-0050 / 8009-1050	Pevný kĺb (kg)	340
60 m	bez kolies / s kolesami	8009-0060 / 8009-1060	Vhodné pre rúry (mm)	63-125
80 m	bez kolies / s kolesami	8009-0080 / 8009-1080		
100 m	bez kolies / s kolesami	8009-0100 / 8009-1100		
120 m	bez kolies / s kolesami	8006-1200 / 8009-1120		
150 m	bez kolies / s kolesami	8006-1500 / 8009-1150		