

### Verticasa Mechanical Splice Holder (MSH)

Obj. kód: XCPSC00527

Verticasa Mechanical Splice Holder (MSH) sa používa hlavne pre viacbytové jednotky (MDU) alebo kancelárske káblové systémy. Jednotka je vhodná na spájanie až 2 vlákien a uloženie mechanických spojov. Je možné použiť káble do priemeru 6 mm.



#### Vlastnosti a výhody

- Umožňuje spájanie z kábla na kábel až pre 2 vlákna.
- Vhodné pre káble do priemeru 6 mm.
- Kompaktné rozmery 165 x 46 x 13 umožňujú inštaláciu MSH pozdĺž sietí FTTx, kde je obmedzený prístup: stúpačka, potrubie atď.
- Otvorený kryt pántu pre ľahký prístup.
- Je možné umiestniť dva mechanické spoje.
- Jednoduchá inštalácia a montáž na stenu alebo do stúpačky.
- Vstupné/výstupné káble sú zabezpečené na úrovniach káblových vstupov.
- Len na vnútorné použitie.
- Jednotka vyrobená z ohňovzdorného materiálu s hodnotením UL94-V0.
- Štandardná farba je biela RAL 9016. Iné farby sú dostupné na požiadanie.

#### Technické dáta

- Počet káblových portov: 2 vstupné káble – 2 výstupné káble
- Maximálna kapacita spájania: 2 vlákna
- Maximálny priemer kábla (mm): 6 mm
- Požadovaný priestor obálky (mm): (D) 165 x (Š) 46 x (H) 13
- Prevádzková teplota: -20oC až + 60oC (5 až 95% RH)
- Materiál vnútornej jednotky:-
  - Poťah: FR ABS – Biela RAL 9016
  - Základňa: FR ABS – Biela RAL 9016

#### Logistika

- Rozmery balenia (mm): (D) 180 x (Š) 60 x (h) 150 (balenie po 10 ks)
- Hmotnosť balenia (kg): 0,40 (balenie 10 kusov)
- Čistá hmotnosť (kg): 0,36 (balenie po 10 ks)

#### Mechanické chrániče spojov

OAsys Mechanical Splice Protectors sa používajú na spájanie vlákien dohromady bez potreby tavného spojovacieho stroja. Sú 4 mm široké x 4 mm vysoké a 40 mm dlhé. Na inštaláciu je potrebný montážny nástroj a držiak spojov. Ďalšie informácie o mechanických spojoch nájdete v údajovom liste Prysmian AC007.



Obj. kód: XKTSC00121